



C 68



C 20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos disponibles en condensación por agua o por aire.
- Excelente garantía de mantenimiento del cubito de hielo gracias a que el depósito interno de la máquina está completamente aislado.
- Interior fabricado en materiales compatibles con contacto.
- El acabado satinado ofrece un atractivo diseño y durabilidad en el tiempo ya que lo preserva de ralladuras y manchas.
- Fabricadores de hielo que pueden trabajar a una temperatura ambiente de hasta 43°C.



Pies regulables en altura a partir del modelo C 37.



Construidos en acero inoxidable AISI 304 que garantiza una gran durabilidad de la máquina.

Servicios opcionales*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CUBITO PEQUEÑO							
	14 GRAMOS	17 GRAMOS						
	CP 20	CP 28	CP 32	CP 37	CP 46	CP 53	CP 68	
Código	7ANF0116	7ANF0126	7ANF0136	7ANF0146	7ANF0156	7ANF0166	7ANF0176	
Capacidad depósitos	kg	4	6	9	16	25	40	
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Potencia eléctrica	W	320	290	350	370	450	700	
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	
Producción	kg/24h	20	28	32	37	46	68	
Conexión	mm	24	24	24	24	24	24	
Consumo agua	L/kg	4,5	5,1	5,1	3,3	4	2,8	
Diámetro entrada de agua	Pulg	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Ancho / fondo / alto	mm	355 / 404 / 640	387 / 465 / 657	387 / 465 / 737	497 / 592 / 797	497 / 592 / 907	497 / 592 / 997	735 / 603 / 1017
Peso bruto / neto	kg	34 / 27,5	41 / 39	44 / 38	55 / 48	61 / 52	64 / 55	79 / 67
PVP		1156 €	1419 €	1471 €	1681 €	1788 €	1893 €	2313 €

MODELO	CUBITO PEQUEÑO				CUBITO MEDIANO		CUBITO GRANDE	
	17 GRAMOS				28 GRAMOS	32 GRAMOS	41 GRAMOS	
	CP 88	CP 100	CP 130	CP 155	CM 28	CM 32	CG 37	
Código	7ANF0186	7ANF0196	7ANF0206	7ANF0216	7ANF0016	7ANF0026	7ANF0036	
Capacidad depósitos	kg	40	60	65	65	6	9	16
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Potencia eléctrica	W	800	850	1050	1400	290	350	370
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Producción	kg/24h	88	100	130	155	28	32	37
Conexión	mm	24	24	24	24	24	24	24
Consumo agua	L/kg	2,5	2,5	2,8	2,6	5,1	5,1	3,3
Diámetro entrada de agua	Pulg	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Ancho / fondo / alto	mm	735 / 603 / 1017	735 / 603 / 1117	840 / 740 / 1185	840 / 740 / 1185	387 / 465 / 657	387 / 465 / 737	497 / 592 / 797
Peso bruto / neto	kg	83 / 71	86 / 74	133 / 113	138 / 118	41 / 39	44 / 38	55 / 48
PVP		2471 €	2628 €	3470 €	3680 €	1419 €	1471 €	1681 €

MODELO	CUBITO GRANDE							
	41 GRAMOS							
	CG 46	CG 53	CG 68	CG 88	CG 100	CG 130	CG 155	
Código	7ANF0046	7ANF0056	7ANF0066	7ANF0076	7ANF0086	7ANF0096	7ANF0106	
Capacidad depósitos	kg	25	25	40	40	60	65	65
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	450	500	700	800	850	1050	1400
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Producción	kg/24h	46	53	68	88	100	130	155
Conexión	mm	24	24	24	24	24	24	24
Consumo agua	L/kg	4	4	2,8	2,5	2,5	2,8	2,6
Diámetro entrada de agua	Pulg	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Ancho / fondo / alto	mm	497 / 592 / 907	497 / 592 / 997	735 / 603 / 1017	735 / 603 / 1017	735 / 603 / 1117	840 / 740 / 1185	840 / 740 / 1185
Peso bruto / neto	kg	61 / 52	64 / 55	79 / 67	83 / 71	86 / 74	133 / 113	138 / 118
PVP		1788 €	1893 €	2313 €	2471 €	2628 €	3470 €	3680 €

🕒 Consultar stock disponible

IM



IM 25

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricador de cubitos mediante sistema spray.
- Filtro antical.
- Construidos interior y exteriormente en acero inoxidable.
- Capacidad del depósito: 6 kg/10 litros.
- Peso del cubito: de 14 a 18 gramos.
- Todos los modelos refrigerados por aire.
- 4 pies regulables.

Servicios opcionales*



Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		IM 20	IM 2	IM30
Código		0CRW0086	0CRW0087	0CRW0088
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	360	380	380
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290
Producción	kg/24h	20	25	30
Ancho / fondo / alto	mm	364 / 495 / 605	364 / 495 / 605	364 / 495 / 605
Peso neto	kg	33	33	33
PVP		940 €	1000 €	1100 €

Test de rendimiento

TEMPERATURA AMBIENTE	38	65%	60%	55%	50%	45%	35%
	35	80%	75%	65%	60%	50%	40%
	30	90%	80%	70%	65%	60%	45%
	25	95%	90%	80%	75%	65%	50%
	21	105%	100%	90%	80%	70%	55%
	15	110%	105%	100%	90%	80%	60%
	10	120%	115%	110%	100%	80%	65%
	10	15	20	25	30	35	
TEMPERATURA DEL AGUA							

H



H 150



H 90

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos H diseñados para realizar hielo triturado. Ideales para la presentación de productos alimenticios como el pescado.
- Modelos disponibles en condensación por aire.
- El acabado satinado ofrece un atractivo diseño y durabilidad en el tiempo ya que lo preserva de ralladuras y manchas.
- Excelente garantía de manutención del cubito de hielo gracias a que el depósito interno de la máquina está completamente aislado.
- Interior fabricado en materiales compatibles para el contacto con alimentos.
- Fabricadores de hielo que pueden trabajar a una temperatura ambiente de hasta 43°C.



Pies regulables en altura a partir del modelo C 37.



Construidos en acero inoxidable AISI 304 que garantiza una gran durabilidad de la máquina.

Servicios opcionales*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		H 90	H 150
Código		7ANF0280	7ANF0290
Capacidad depósitos	kg	19	55
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	550	650
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A
Producción	kg/24h	90	150
Conexión	mm	24	24
Consumo agua	L/kg	1	1
Diámetro entrada de agua	Pulg	3/4	3/4
Ancho / fondo / alto	mm	496 / 660 / 795	741 / 678 / 1015
Peso bruto / neto	kg	67 / 59	98 / 87
PVP		3149 €	3575 €