

# EKF / EKL



EKF 464 UD (4x60/40)



EKF 411 (4x GN 1/1)



EKF 423 P



EKF 664 UD (6x60/40)




Fermentadora EKL 1264

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hornos eléctricos de convección disponibles en versión Snack, Gastronomía y Pastelería.
- Revestimiento exterior en acero inoxidable.
- Luz interior.
- El modelo EKF 423P tiene dimensiones reducidas que permiten utilizarlo en una barra de bar para calentar pizzas y otros platos congelados. Especialmente apto para la cocción de brioche.
- Los modelos “UD” con humidificación directa e inversor de giro los convierten en hornos altamente profesionales, ya que la presencia inmediata de humedad en la cámara de cocción garantiza aumentar la calidad de los platos.



Panel de control electrónico con humidificación directa.



Hornos profesionales para soportar bandejas para uso en gastronomía o pastelería.



Revestimiento exterior de acero inoxidable. Luz interior.

Servicios opcionales\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VERSIÓN SNACK		VERSIÓN PASTELERÍA			
	EKF 423 P	EKF 937	EKF 464 (4x60/40)	EKF 464 UD (4x60/40)	EKF 664 UD (6x60/40)	
Código	7LGI0001	7LGI0033	7LGI0044	7LGI0045	7LGI0046	
Rango de temperatura	°C	+50 / +300	+50 / +300	+50 / +300	+100 / +275	
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Potencia eléctrica	W	2800	3700	3400	6400	
Niveles de carga	nº	4	3	4	4	
Medidas bandeja (GN)	mm	429*345	600*400	600*400	600*400	
Bandejas GN 1/1	nº	-	-	-	-	
Bandejas 40x60	nº	-	-	4	4	
Ancho / fondo / alto	mm	590 / 695 / 590	790 / 665 / 505	790 / 750 / 635	790 / 750 / 635	935 / 930 / 825
Peso bruto / neto	kg	38 / 33	49 / 45	60,6 / 50,4	68,2 / 58	114,2 / 96,4
PVP		733 €	1468 €	1488 €	1965 €	3540 €

MODELO	VERSIÓN GASTRONOMÍA			FERMENTADORAS		
	EKF 411 (4x GN 1/1)	EKF 411 UD (4xGN 1/1)	EKF 711 UD (7 x GN 1/1)	Fermentadora EKL 864	Fermentadora EKL 1264	
Código	7LGI0047	7LGI0048	7LGI0049	7LGI0110	7LGI0116	
Rango de temperatura	°C	+50 / +300	+50 / +300	+100 / +275	+30 / +60	
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	
Potencia eléctrica	W	3400	6400	8400	2400	
Niveles de carga	nº	4	4	7	8	
Medidas bandeja (GN)	mm	1/1	1/1	1/1	600*400	
Bandejas GN 1/1	nº	4	4	7	-	
Bandejas 40x60	nº	-	-	-	-	
Ancho / fondo / alto	mm	790 / 750 / 635	790 / 750 / 635	935 / 930 / 825	835 / 795 / 655	800 / 935 / 910
Peso bruto / neto	kg	60,6 / 50,4	68,2 / 58	114,2 / 96,4	58,5 / 43,6	72,6 / 57,7
PVP		1486 €	1965 €	3540 €	1231 €	1632 €

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.  
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# EASY AIR ELECTROMECAÁNICO ELÉCTRICO

★ PRODUCTO PREMIUM



ECE5232



MR3



MR4



MR32



EME523



EME7




EME5



EME 10

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hornos a convección con control electromecánico, con humidificador y dos velocidades para aplicación en gastronomía y pastelería.
- Funciones: Convección con o sin humidificador, cocción con sonda interior (sólo modelos S), regeneración y mantenimiento de temperatura.
- Cámara de cocción construidas en AISI304 con esquinas redondeadas, para garantizar la máxima higiene y limpieza. Pies con altura regulable.
- Puerta con una amplia superficie de cristal. "Canal de aire" para la ventilación del cristal exterior, que limita la temperatura sobre la superficie exterior.
- Cierre de la puerta a presión y reapertura mediante desenganche con una posición: mando de plástico altamente resistente a los golpes y a las altas temperaturas.
- Guarnición de silicona introducida en la parte frontal de la cámara de cocción que garantiza la máxima estanqueidad de la puerta evitando disminuciones drásticas de temperatura.
- Bandeja recoge-líquidos de condensación desmontable, colocada debajo de la cámara. Calentamiento a través de resistencias circulares con una elevada eficiencia.
- Todos los modelos cuentan con inversor de giro.



Estructura de guías de serie, intercambiables y sustituibles, con distancia entre bandejas de 74 mm (excepto ME 4232).



Pies con altura regulable.

Servicios opcionales\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	APERTURA LATERAL									
	SIN HUMIDIFICADOR 1 VELOCIDAD					CON HUMIDIFICADOR 2 VELOCIDADES				
	EME523	EME5	EME7	EME 10	EME5232	EME5232X	EME52	EME52X	EME72	
Código	⊕7LGK1223	⊕7LGK1224	⊕7LGK1226	⊕7LGK1228	7LGK1233	⊕7LGK1234	7LGK1235	⊕7LGK1236	7LGK1238	
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Potencia eléctrica W	3300	6300	9600	12600	3300	4800	6300	7700	9600	
Bandejas GN 1/1	nº	5	7	10	-	-	5	5	7	
Bandejas GN 2/3	nº	5	-	-	5	5	-	-	-	
Bandejas 40x60	nº	-	5	7	10	-	-	5	7	
Ancho / fondo / alto	mm	60 / 70 / 66	87 / 75 / 66	87 / 75 / 82	87 / 75 / 102	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	87 / 75 / 66	87 / 75 / 66	
Peso neto	kg	53	75	105	110	53	53	75	105	
PVP		2571 €	2846 €	3809 €	4318 €	2718 €	3009 €	3073 €	3172 €	4067 €

MODELO	APERTURA LATERAL									
	CON HUMIDIFICADOR 2 VELOCIDADES					2 VELOCIDADES CON VAPOR DIRECTO				
	EME72X	EME102	EME102X	ECE5232	ECE5232S	ECE5232X	ECE5232XS	ECE52	ECE52S	
Código	⊕7LGK1239	7LGK1241	⊕7LGK1242	⊕7LGK1244	⊕7LGK1245	⊕7LGK1246	⊕7LGK1247	⊕7LGK1248	⊕7LGK1249	
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Potencia eléctrica W	12600	12600	17300	3300	3300	4800	4800	6300	6300	
Bandejas GN 1/1	nº	7	10	10	-	-	-	5	5	
Bandejas GN 2/3	nº	-	-	-	5	5	5	-	-	
Bandejas 40x60	nº	7	10	10	-	-	-	5	5	
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 75 / 66	87 / 75 / 102	87 / 75 / 102	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	87 / 75 / 66	
Peso neto	kg	105	110	112	53	53	53	53	75	
PVP		4149 €	4558 €	4908 €	3517 €	3953 €	3803 €	4239 €	3728 €	4163 €

MODELO	APERTURA LATERAL										
	2 VELOCIDADES CON VAPOR DIRECTO										
	ECE52X	ECE52XS	ECE72	ECE72S	ECE72X	ECE72XS	ECE102	ECE102S	ECE102X	ECE102XS	
Código	⊕7LGK1250	⊕7LGK1251	⊕7LGK1254	⊕7LGK1255	⊕7LGK1256	⊕7LGK1257	7LGK1260	⊕7LGK1261	⊕7LGK1262	⊕7LGK1263	
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Potencia eléctrica W	7700	7700	9600	9600	12600	12600	12600	12600	17300	17300	
Bandejas GN 1/1	nº	5	5	7	7	7	10	10	10	10	
Bandejas 40x60	nº	5	5	7	7	7	10	10	10	10	
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 75 / 66	87 / 75 / 66	87 / 75 / 82	87 / 75 / 82	87 / 75 / 82	87 / 75 / 102	87 / 75 / 102	87 / 75 / 102	87 / 75 / 102	
Peso neto	kg	75	75	105	105	105	110	110	112	112	
PVP		3828 €	4264 €	4791 €	5227 €	4872 €	5308 €	5457 €	5892 €	5808 €	6243 €

MODELO	APERTURA HACIA ABAJO								
	SIN HUMIDIFICADOR 1 VELOCIDAD				CON HUMIDIFICADOR 2 VELOCIDADES				
	MR31	MR3	MR4	MR4X	MR321	MR32	MR42	MR42X	
Código	⊕7LGK1288	⊕7LGK1289	⊕7LGK1290	⊕7LGK1291	⊕7LGK1292	⊕7LGK1293	⊕7LGK1294	⊕7LGK1295	
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Potencia eléctrica W	3300	4800	6300	6300	3300	4800	6300	6300	
Bandejas GN 1/1	nº	3	3	4	4	3	3	4	
Bandejas 40x60	nº	3	3	4	4	3	3	4	
Ancho / fondo / alto	mm	77 / 74 / 60	77 / 74 / 60	77 / 74 / 65	77 / 74 / 65	77 / 74 / 60	77 / 74 / 60	77 / 74 / 65	
Peso neto	kg	53	53	63	63	53	53	63	
PVP		1695 €	1810 €	1902 €	2130 €	1891 €	1902 €	1993 €	2223 €

ACCES.	Bandeja de acero inox GN 2/3-H20 mm	Bandeja de acero inox GN 2/3-H40 mm	Detergente desengrasante 5L	bandeja en acero inoxidable perforada GN 2/3h20 mm	Desengrasante 5L	Ducha	Sonda para el vacío	Sonda al corazón	Guías mod. 7 x (GN 1/1 - 60X40)	Guías mod. 5 x (GN 1/1 - 60X40)	2021390 Kit apilado
Código	7LGK9122	7LGK9124	7LGK9019	7LGK9123	7LGK9043	7LGK9205	7LGK9158	7LGK9008	7LGK9645	7LGK9640	7LGK9156
PVP	26 €	29 €	29 €	35 €	35 €	173 €	174 €	211 €	406 €	406 €	552 €

ACCES.	Ahumador	Soporte Mod. 7 y 10 (GN 1/1 + 60 X40) 83x57x70H	SOPORTE MOD. 5 X (GN 1/1 - 60X40) 83x57x85	2021518 Kit de apilado con rueda	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/600x600-h890 mm	Campana	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/800x680-h800 mm	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/920x830-h950 mm	Armario cámara de reposo, 12 bandejas 12 x (600x400) / 920 x 940-h625 mm	Campana condensación
Código	7LGK9028	7LGK9625	7LGK9620	7LGK9157	7LGK1230	7LGK9154	7LGK9600	7LGK1231	7LGK1232	7LGK9155
PVP	581 €	605 €	605 €	845 €	1220 €	1394 €	1674 €	1872 €	1872 €	2715 €

⊕ Consultar stock disponible

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# EASY AIR ELECTROMECAÁNICO GAS

★ PRODUCTO PREMIUM



EMG5




EMG7



EMG10

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hornos a convección con control electromecánico, con humidificador y dos velocidades para aplicación en gastronomía y pastelería.
- Funciones: Convección con o sin humidificador, cocción con sonda interior (sólo modelos S), regeneración y mantenimiento de temperatura.
- Cámara de cocción construidas en AISI304 con esquinas redondeadas, para garantizar la máxima higiene y limpieza. Pies con altura regulable.
- Puerta con una amplia superficie de cristal. "Canal de aire" para la ventilación del cristal exterior, que limita la temperatura sobre la superficie exterior.
- Cierre de la puerta a presión y reapertura mediante desenganche con una posición: mando de plástico altamente resistente a los golpes y a las altas temperaturas.
- Guarnición de silicona introducida en la parte frontal de la cámara de cocción que garantiza la máxima estanqueidad de la puerta evitando disminuciones drásticas de temperatura.
- Bandeja recoge-líquidos de condensación desmontable, colocada debajo de la cámara. Calentamiento a través de resistencias circulares con una elevada eficiencia.
- Todos los modelos cuentan con inversor de giro.



Estructura de guías de serie, intercambiables y sustituibles, con distancia entre bandejas de 74 mm (excepto ME 4232).



Pies con altura regulable.

Servicios opcionales\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	APERTURA LATERAL				
	SIN HUMIDIFICADOR 1 VELOCIDAD			CON HUMIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	
	EMG5	EMG7	EMG10	EMG52	EMG72
Código	⌚7LGK1225	⌚7LGK1227	⌚7LGK1229	7LGK1237	7LGK1240
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	300	600	600	600
Potencia gas	W	9500	16000	19000	9500
Bandejas GN 1/1	nº	5	7	10	5
Bandejas 40x60	nº	5	7	10	5
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 79 / 72	87 / 79 / 88	87 / 79 / 108	87 / 79 / 72
Peso neto	kg	120	130	160	120
PVP		4703 €	5003 €	5668 €	4750 €
					5248 €

MODELO	2 VELOCIDADES APERTURA LATERAL				
	ECG52	ECG52S	ECG72	ECG72S	ECG102
	Código	7LGK1252	⌚7LGK1253	7LGK1258	⌚7LGK1259
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	300	300	600	600
Potencia gas	W	9500	9500	16000	16000
Bandejas GN 1/1	nº	5	5	-	7
Bandejas 40x60	nº	5	5	-	7
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 79 / 72	87 / 79 / 72	87 / 79 / 88	87 / 79 / 88
Peso neto	kg	120	120	130	130
PVP		5387 €	5823 €	1099 €	6629 €
					6907 €

MODELO	2 VELOCIDADES CON VAPOR DIRECTO APERTURA LATERAL	
	EMG102	ECG102S
	Código	7LGK1243
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	600
Potencia gas	W	19000
Bandejas GN 1/1	nº	10
Bandejas 40x60	nº	10
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 79 / 108
Peso neto	kg	160
PVP		6030 €
		7342 €

ACCESORIOS	Guías mod. 7 x (GN 1/1 - 60X40)	Guías mod. 5 x (GN 1/1 - 60X40)	SOPORTE MOD. 5 X (GN 1/1 - 60X40) 83x57x85	Soporte Mod. 7 y 10 (GN 1/1 + 60 X40) 83x57x70H	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 800x680-h800 mm	Armario cámara de reposo, 12 bandejas 12x(600x400)/ 920x940-h625 mm	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 920x830-h950 mm
Código	7LGK9645	7LGK9640	7LGK9620	7LGK9625	7LGK9600	7LGK1232	7LGK1231
PVP	406 €	406 €	605 €	605 €	1674 €	1872 €	1872 €

⌚ Consultar stock disponible

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# EASY AIR DIGITAL PROGRAMABLE ELÉCTRICO

★ PRODUCTO PREMIUM




MDR32

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Uniformidad de cocción garantizada por la inversión de rotación del motor.
- Cámara de cocción en Aisi304 con esquinas redondeadas.
- Calentamiento de la cámara de cocción por medio de Incoloy de alta eficiencia.
- Iluminación de la cámara de cocción.
- Puerta con doble vidrio ventilado. Fácil para la limpieza.
- Pies regulables en altura.
- 3 velocidades de ventilador.
- 99 programas ajustables.
- 9 fases de cocción.
- Precalentamiento automático.



Pies con altura regulable.



Estructura de guías de serie, intercambiables y sustituibles, con distancia entre bandejas de 74 mm (excepto ME 4232).

Servicios opcionales\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	APERTURA HACIA ABAJO CONTROL DIGITAL			
	MDR321	MDR32	MDR42	MDR42X
Código	⌚7LGK1296	⌚7LGK1297	⌚7LGK1298	⌚7LGK1299
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	3300	4800	6300
Bandejas GN 1/1	nº	3	3	4
Bandejas 40x60	nº	3	3	4
Ancho / fondo / alto	mm	77 / 74 / 60	77 / 74 / 60	77 / 74 / 65
Peso neto	kg	53	53	63
PVP		2137 €	2177 €	2406 €

Cocción

ACCESORIOS	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 800x680-h800 mm	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 920x830-h950 mm	Armario cámara de reposo, 12 bandejas 12x(600x400)/ 920x940-h625 mm
Código	7LGK9600	7LGK1231	7LGK1232
PVP	1674 €	1872 €	1872 €

⌚ Consultar stock disponible

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# EASY AIR TOUCH - SCREEN GAS/ ELÉCTRICO



ETE7



ETE52



ETG5



ETE7W



ETE10



ETG10

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Calentamiento de la cámara de cocción mediante resistencias INCOLOY de alta eficiencia.
- Velocidad ajustable del ventilador en 3 posiciones.
- Puerta de doble acristalamiento, ventilada y se puede abrir para limpiar.
- Cámara de cocción en AISI 304 con bordes redondeados.
- Pies ajustables en altura.
- Puerto USB para cargar y guardar recetas y para actualizar el firmware.
- Apertura motorizada de la válvula de ventilación.
- Controle por medio de un solo mando de control jog / dial para navegar entre todas las funciones.
- Todos los modelos con vapor directo.
- Modelo ETE: Eléctricos.
- Modelo ETG: a gas.
- Modelos acabados en W: lavado automático incluido.

Servicios opcionales\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ETE5232	ETE5232S	ETE5232X	ETE5232XS	ETE52	ETE5W	ETE5X	ETE5XW
Código		Ⓢ7LGK1266	Ⓢ7LGK1267	Ⓢ7LGK1268	Ⓢ7LGK1269	Ⓢ7LGK1270	Ⓢ7LGK1271	Ⓢ7LGK1272	Ⓢ7LGK1273
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	3300	3300	4800	4800	6300	6300	7700	7700
Potencia gas	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas GN 1/1	nº	-	-	-	-	5	5	5	5
Bandejas GN 2/3	nº	5	5	5	5	-	-	-	-
Bandejas 40x60	nº	-	-	-	-	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	60 / 70 / 66	87 / 75 / 66	87 / 75 / 66	87 / 75 / 66	87 / 75 / 66
Peso neto	kg	53	53	53	53	75	75	75	75
PVP		3861 €	4498 €	4139 €	4776 €	3662 €	4731 €	4187 €	4823 €

MODELO		ETE10	ETE10W	ETG5	ETG5W	ETE7	ETE7W	ETE10X	ETE10XW
Código		Ⓢ7LGK1282	Ⓢ7LGK1283	Ⓢ7LGK1274	Ⓢ7LGK1275	Ⓢ7LGK1276	Ⓢ7LGK1277	Ⓢ7LGK1284	Ⓢ7LGK1285
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	12600	12600	300	300	9600	9600	17300	17300
Potencia gas	W	-	-	9500	9500	-	-	-	-
Bandejas GN 1/1	nº	10	10	5	5	7	7	10	10
Bandejas GN 2/3	nº	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas 40x60	nº	10	10	5	5	7	7	10	10
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 75 / 102	87 / 75 / 102	87 / 79 / 72	87 / 79 / 72	87 / 75 / 82	87 / 75 / 82	87 / 75 / 102	87 / 75 / 102
Peso neto	kg	110	110	120	120	105	105	112	112
PVP		5906 €	6542 €	6013 €	6650 €	5489 €	6126 €	6280 €	6917 €

MODELO		ETE7X	ETE7XW	ETG7	ETG7W	ETG10	ETG10W
Código		Ⓢ7LGK1278	Ⓢ7LGK1279	Ⓢ7LGK1280	Ⓢ7LGK1281	Ⓢ7LGK1286	Ⓢ7LGK1287
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	12600	12600	600	600	600	600
Potencia gas	W	-	-	16000	16000	19000	19000
Bandejas GN 1/1	nº	7	7	7	7	10	10
Bandejas GN 2/3	nº	-	-	-	-	-	-
Bandejas 40x60	nº	7	7	7	7	10	10
Ancho / fondo / alto	mm	87 / 75 / 82	87 / 75 / 82	87 / 79 / 88	87 / 79 / 88	87 / 79 / 108	87 / 79 / 108
Peso neto	kg	105	105	130	130	160	160
PVP		5547 €	6183 €	6512 €	7150 €	7768 €	8406 €

ACCESORIOS	Sonda corazón 6000116	Sonda al corazón	Guías mod. 7 x (GN 1/1 - 60X40)	Guías mod. 5 x (GN 1/1 - 60X40)	Soporte Mod. 7 y 10 (GN 1/1 + 60 X40) 83x57x70H	SOPORTE MOD. 5 X (GN 1/1 - 60X40) 83x57x85
Código	7LGK9008	7LGK9008	7LGK9645	7LGK9640	7LGK9625	7LGK9620
PVP	211 €	211 €	406 €	406 €	605 €	605 €

ACCESORIOS	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 600x600-h890 mm	Campana	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 800x680-h800 mm	Armario cámara de reposo, 12 bandejas 12x(600x400)/ 920x940-h625 mm	Armario cámara de reposo, 8 bandejas 8x(600x400)/ 920x830-h950 mm	Campana condensación
Código	7LGK1230	7LGK9154	7LGK9600	7LGK1232	7LGK1231	7LGK9155
PVP	1220 €	1394 €	1674 €	1872 €	1872 €	2715 €

Ⓢ Consultar stock disponible

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# KOMPATTO DIGITAL ELÉCTRICO



KP101W

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Panel digital capacitivo programable, 9 fases de cocción.
- Generación de vapor “instant”.
- Sonda al corazón (opcional).
- Lavado automático (de serie).
- Ventilador con 3 velocidades.
- Conexión USB.
- Cocción DT.
- Enfriamiento a puerta abierta.
- Iluminación en cámara de cocción.
- Puerta con tirador a la izquierda (previa petición).



Soporte estándar.



Resistencias Incoloy de alta eficiencia.



Cámara de cocción en acero AISI 304.

Servicios opcionales\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CONTROL DIGITAL CON VAPOR DIRECTO		
	KP061W	KP0623W	KP101W
Código	7LGK0004	7LGK0009	7LGK0013
Rango de temperatura °C	+50 / +280	+50 / +280	+50 / +280
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica W	6900	4700	13800
Medidas bandeja (GN) mm	1/1	2/3	1/1
Bandejas GN 1/1 nº	6	-	10
Bandejas GN 2/3 nº	-	6	-
Ancho / fondo / alto mm	519 / 803 / 770	519 / 628 / 770	519 / 803 / 1010
Peso neto kg	92	77	110
PVP	5672 €	5270 €	7276 €

Cocción

ACCESORIOS	Guías soporte 0623	Guías para soporte 061 y 101	Soporte para 0623	Soporte para 061 y 101
Código	7LGK9011	7LGK9013	7LGK9009	7LGK9012
PVP	442 €	442 €	523 €	581 €

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.  
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# KOMPATTO TOUCH SCREEN GAS/ ELÉCTRICO

★ PRODUCTO PREMIUM



KH061W



KH101W

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Boiler de alta eficiencia.
- Sistema combinado de producción de vapor BOILER/ INSTANT.
- Panel touch screen programable, 9 fases de cocción.
- Recetario precargado.
- Sonda al corazón de serie.
- Control cualitativo del vapor (seco-mojado) STEAM TUNER.
- Lavado automático (de serie).
- Ventilador con 6 velocidades.
- Control de humedad METEO SYSTEM.
- Conexión USB.
- Cocción DT.
- Programa de regeneración.
- Autoreverse autoadaptable en función de la duración del ciclo de cocción.
- Enfriamiento rápido en cocción y con la puerta abierta.
- Iluminación en cámara de cocción.
- Puerta con tirador a la izquierda (previa petición).
- Generación de vapor "instant".



Soporte estándar.



Resistencias Incoloy de alta eficiencia.



Cámara de cocción en acero AISI 304.

**Servicios opcionales\***

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MODELO	ELÉCTRICOS					
	CON VAPOR DIRECTO			CON BOILER		
	KT0623W	KT061W	KT101W	KH0623W	KH061W	KH101W
Código	7LGK0018	7LGK0014	7LGK0019	7LGK0002	7LGK0001	7LGK0003
Rango de temperatura °C	+50 / +300	+50 / +300	+50 / +300	+30 / +300	+30 / +300	+30 / +300
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica W	4700	6900	13800	5700	7900	14800
Potencia gas W	-	-	-	-	-	-
Niveles de carga n°	-	-	10	6	6	10
Medidas bandeja (GN) mm	2/3	1/1	1/1	2/3	1/1	1/1
Bandejas GN 1/1 n°	-	6	10	-	6	10
Bandejas GN 2/3 n°	6	-	-	6	-	-
Ancho / fondo / alto mm	519 / 628 / 770	519 / 803 / 770	519 / 803 / 1010	519 / 628 / 770	519 / 803 / 770	519 / 803 / 1010
Peso neto kg	77	92	110	77	92	110
PVP	7276 €	7734 €	9453 €	8031 €	8467 €	10186 €

MODELO	GAS			
	CON VAPOR DIRECTO		CON BOILER	
	KTG061W	KTG101W	KHG061W	KHG101W
Código	Ⓜ7LGK0044	Ⓜ7LGK0045	7LGK0043	7LGK0042
Rango de temperatura °C	- / -	- / -	- / -	- / -
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / -	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W	300	600	1300	1600
Potencia gas W	5500	11000	5500	11000
Niveles de carga n°	-	-	-	-
Medidas bandeja (GN) mm	-	-	-	-
Bandejas GN 1/1 n°	6	10	6	10
Bandejas GN 2/3 n°	-	-	-	-
Ancho / fondo / alto mm	519 / 835 / 770	519 / 835 / 1010	519 / 835 / 770	519 / 835 / 1010
Peso neto kg	96	118	96	118
PVP	9223 €	10713 €	10197 €	12547 €

ACCESORIOS	Ducha	Soporte para apilado 2023003	Guías soporte 0623	Guías para soporte 061 y 101	Soporte para apilado TK21	Soporte para 0623	Soporte para 061 y 101	Campana 7080518	Campana de condensación 7LGK9149
Código	7LGK9205	7LGK9144	7LGK9011	7LGK9013	7LGK9147	7LGK9009	7LGK9012	7LGK9148	7LGK9149
PVP	173 €	265 €	442 €	442 €	500 €	523 €	581 €	1744 €	2743 €

Ⓜ Consultar stock disponible

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.